



Liste Einzelteile

MESSESTAND 34

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge
UP1.0	Stützenprofil 2480 mm, mit Fuß und Kappe	19
UP1.40	Stützenprofil 40 mm	2
WA1.0	Messestandwand, beidseitig weiß, PVC beschichtetes Sperrholz, 2400 x 970 x 3 mm	18
WA3.198	Messestandwand, beidseitig weiß, PVC beschichtetes Sperrholz, 230 x 1980 x 3 mm	2
WA3.147	Messestandwand, beidseitig weiß, PVC beschichtetes Sperrholz, 230 x 1470 x 3 mm	4
DO1.0	Abschließbare Messestand-Tür, inkl. 2 x UP1.0, 3 x BE2.0 und obere Füllung, Rahmenmaß 950 x 2000 mm	1
BE2.0	Zargenprofil, 50 x 950 mm, mit je 2 Spannschlössern	36
BE2.136	Zargenprofil, 50 x 1360 mm, mit je 2 Spannschlössern	2
BE2.194	Zargenprofil, 50 x 1940 mm, mit je 2 Spannschlössern	4
BE2.276	Zargenprofil, 50 x 2760 mm, zweiteilig	1
BE2.293	Zargenprofil, 50 x 2930 mm, zweiteilig	4
CD1.0	Messestand-Beratungstisch	1
TF1.0	Tellerfuß, 300 mm Durchmesser	2
PD1.0	Podest-Dreieck, 900 mm hoch, bestehend aus 4 x BE2.66, 1 x UP1.90, 2 x WA4.x 675 x 815mm, 1 Dreieck-Spannplatte, 680 mm/2	1



WR1.0	Torxschraubendreher	2
LG3.20	LED Spot Strahler Schienensystem (3 Phasen), Material: Aluminium, Light Source: 20 W COB, Input: AC220-240 V, 50/60 Hz, 4000 K SHARP-Chip, Beam angle: 45° (Reflector), Full Silver Color, (Lichtstärke ähnlich wie 110 W Halogenlampe)	5
SH3.0	3 Phasen Schiene (Bitte beachten Sie, dass Sie bei einem erstmaligen Aufbau einen 9mm Bohrer und eine Hand-Metallsäge benötigen, um die Schienen passend schneiden und bohren zu können.)	14 m
TH1.0	Schienenhalter (davon zwei Halter für die Eckmontage)	15
	3 Meter Kabel mit Einspeiser <i>Bitte bedenken Sie, dass Sie eventuell ein Verlängerungskabel benötigen.</i>	1