



Liste Einzelteile

MESSESTAND 37

| Art.-Nr. | Beschreibung | Menge |
|----------|---|-------|
| UP1.0 | Stützenprofil 2480 mm, mit Fuß und Kappe | 31 |
| UP1.31 | Stützenprofil 310 mm | 4 |
| WA1.0 | Messestandwand, beidseitig weiß, PVC beschichtetes Sperrholz, 2400 x 970 x 3 mm | 31 |
| WA3.196 | Messestandwand, beidseitig weiß, PVC beschichtetes Sperrholz, 230 x 1960 x 3 mm | 6 |
| WA3.147 | Messestandwand, beidseitig weiß, PVC beschichtetes Sperrholz, 230 x 1475 x 3 mm | 4 |
| BE2.0 | Zargenprofil, 50 x 950 mm, mit je 2 Spannschlössern | 62 |
| BE2.194 | Zargenprofil 50 mm breit, 1940 mm lang, mit je 2 Spannschlössern | 12 |
| BE2.276 | Zargenprofil 50 mm breit, 2760 mm lang, zweiteilig | 10 |
| BE2.293 | Zargenprofil 50 mm breit, 2930 mm lang, zweiteilig | 4 |
| TF1.0 | Tellerfuß | 3 |
| DO1.0 | Abschließbare Messestand-Tür inkl. 2 x UP1, 3 x BE3.0 und die obere Füllung. Rahmenmaß 950 x 2000 mm | 2 |
| | BELEUCHTUNG | |
| LG3.30 | LED Spot Strahler Schienensystem (3 Phasen), Material: Aluminium Lichtquelle: 30 W COB, Input: AC220-240V 50/60HZ, 4000k SHARP – Chip, Beam angle: 45°(Reflektor) Full Silver Color (Lichtstärke ähnlich wie 170W Halogenlampe) | 10 |



| Art.-Nr. | Beschreibung | Menge |
|----------|---|-------|
| SH3.0 | 3 Phasen Schiene. <i>Bitte beachten Sie, dass Sie bei einem erstmaligen Aufbau einen 9 mm Bohrer und eine Hand-Metallsäge benötigen, um die Schienen passend schneiden und bohren zu können.</i> | 20 m |
| 3P.T | T-Verbindungsstück | 1 |
| 3P.L | L-Verbindungsstück | 2 |
| 3P.I | I-Verbindungsstück | 7 |
| TH1.0 | Schienehalter (davon ein Halter für die Eckmontage) | 21 |
| | 3 Meter Kabel mit Einspeiser <i>Bitte bedenken Sie, dass Sie eventuell ein Verlängerungskabel benötigen.</i> | 1 |