



Liste Einzelteile

MESSESTAND 38

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge
UP1.0	Stützenprofil 2480 mm, mit Fuß und Kappe	8
WA1.0	Messestandwand, beidseitig weiß, PVC beschichtetes Sperrholz, 2400 x 970 x 3 mm	7
BE2.0	Zargenprofil, 50 x 950 mm, mit je 2 Spannschlössern	14
BE2.136	Zargenprofil 50 mm breit, 1360 mm lang mit je 2 Spannschlösser	2
	BELEUCHTUNG	
LG3.30	LED Spot Strahler Schienensystem (3 Phasen), Material: Aluminum Lichtquelle: 30 W COB, Input: AC220-240V 50/60HZ, 4000k SHARP – Chip, Beam angle: 45°(Reflektor) Full Silver Color (Lichtstärke ähnlich wie 170W Halogenlampe)	4
SH3.0	3 Phasen Schiene. Bitte beachten Sie, dass Sie bei einem erstmaligen Aufbau einen 9 mm Bohrer und eine Hand-Metallsäge benötigen, um die Schienen passend schneiden und bohren zu können.	4 m
3P.I	I-Verbindungsstück	1
TH1.0	Schienenhalter	4
	3 Meter Kabel mit Einspeiser <i>Bitte bedenken Sie, dass Sie eventuell ein Verlängerungskabel benötigen.</i>	1